

KA 4018

Stacionární prosévací zařízení



KA 4018 se montuje podle požadované výšky na betonový fundament. Materiál je do síta dopravován dopravním pásem. Jako dávkovací zásobník může být použito mobilní rozmetadlo kompostu nebo pevný zásobník s řízeným dávkováním a 2 dávkovacími válci. Přepad může být na přání integrován s pneumatickým odlučovačem příměsí nad dopravním pásem a ještě jednou separován pře zařazením do procesu rozkladu!

Technická data

Pohon:

Prosévací buben	11 KW
Dopravní pás	4 KW
Pás v zásobníku	1 KW
Dávkovací válce	11 KW
Pneumatický odlučovač	7,5 KW
Vynášecí dopravník	2,2 KW

elektro

Prosévací buben:

délka	410 cm
průměr	180 cm
plocha síť	22 m ²

Plnicí pás:

délka	700 cm
šířka pásu	80 cm

Zásobník:

šířka pásu	140 cm
plnicí výška	300 cm

Výkonnost:

až 120 m³/h

Možnosti (opce):

Vynášecí dopravník: 4 KW

délka	300 cm
šířka	65 cm

Pneumatický odlučovač

Centrální mazání



Všechna práva vyhrazena, za chyby tisku nezodpovídáme.